

**ZERO T5 SP-EIS** 



**ZERO T8 VT SP-EIS** 



Serie ZERO - multifunktional einsetzbar



WWW-Tipp:www.nordcap.de/zero.pdf

### ISA Schockfroster Serie ZERO

steckerfertig, wahlweise für 6 oder 12 Eisschalen, bzw. multifunktional für Gastronorm oder Euronorm-Bleche einsetzbar



- Schockfrosten von +90°C auf -18°C oder Schnellabkühlen von +90°C auf +3°C in einem Gerät
- steckerfertige Ausführung
- serienmäßig inkl. Edelstahl-Tragroste zur modellabhängigen Aufnahme von 6 oder 12 Eisschalen
- multifunktionaler Einsatz auch für Gastronorm- oder Euronorm-Bleche
- Kühlzelle zur leichten Reinigung aus Edelstahl AISI 304 (CNS 1.4301), mit gerundeten Fugen
- selbstschließende Tür zur Befüllung bei 180° Öffnung feststellbar
- Kerntemperaturfühler
- LCD-Kontrolleinheit mit ZOOM-Funktion
- Heißgasabtauung und Tauwasserschale
- höhenverstellbare Edelstahl-Füße (max. +70 mm)
- 60 mm Energiesparisolierung

	ZERO T5 SP-EIS	ZERO T8 VT SP-EIS
ABMESSUNGEN (mm)		
Breite außen	800	800
Tiefe außen	700	790
Höhe außen	920	1270

TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	1890 W / 230 V	2900 W / 230 V
Kälteleistung	3300 W / VT -10 °C	4500 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404 a	R 404 a

TEMPERATURANGABEN		
Bereich	Schockfrosten von +90 bis −18 °C Schnellabkühlen von +90 bis +3 °C	
Klimaklasse	4 (bis 30 °C Umge	ebungstemperatur)
Konservierungstemperatur	-18	3°C
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	120 kg	180 kg
VERKLEIDUNG		
außen	CNS	CNS
innen	CNS	CNS
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	453.975.005.100	453.975.008.100
Verkaufspreis	3.508,00 €	4.688,00 €

#### SERIENZUBEHÖR

Modell T5 / Kit EIS mit Edelstahlstellage und 3 CNS-Tragrosten Modell T8 / Kit EIS mit Edelstahlstellage und 6 CNS-Tragrosten



Maßzeichnung



LF 610 U



LF 620 N



Anwendungsbeispiel Fassungsvermögen ca. 40 Eisschalen

# Eiscreme-Lagerschrank Serie LF

stille Kühlung, passend für bis zu 40 Eisschalen

- Eiscreme-Lagerschrank mit stiller Kühlung und einer Volltür
- wahlweise Chromstahlvariante (LF 610 U) mit Innenraum aus CNS, DIN 1.4301 oder weiß pulverbeschichte Variante (LF 620 N) mit Kunststoff-Innengehäuse
- LF 610 U: Lüfter für Umluft separat zuschaltbar
- LF 620 N: Innenraumlüfter für Umluft
- beide Modelle mit Griffmude und Schloss, Modell LF 610 U zusätzlich mit selbstschließender Tür
- Türanschlag rechts, werksseitig wechselbar, Ausstattung mit Magnetdichtungsrahmen
- wartungsfreundliches Kälteaggregat unterhalb angeordnet
- · Anschluss an den bauseitigen Abfluss empfehlenswert
- elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer bei Modell LF 610 U und mechanischem Thermostat mit breitbandigem Temperaturbereich bei Modell LF 620 N
- manuelle Abtauung
  4 Transportrollen und 2 iustierbare Stellfüße

	LF 610 U	LF 620 N	
ABMESSUNGEN (mm)			
Breite außen	670	670	
Tiefe außen	864	864	
Höhe außen	1950	1950	
Breite innen	530	530	
Tiefe innen	740	740	
Höhe innen	1450	1450	
Tiefe bei geöffneter Tür	1500	1500	
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	600	600	
Nettoinhalt	500	500	
Fassungsvermögen	ca. 40 x 5,00 l Eisschalen	ca. 40 x 5,00 l Eisschalen	
Abstell- und Lagerflächen	5 Tragrost, Gastronorm 2/1, grau rilsaniert	5 Tragrost, Gastronorm 2/1, weiß rilsaniert	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	470 W / 230 V	470 W / 230 V	
Kälteleistung	300 W / VT -23 °C	300 W / VT -23 °C	
Kältemittel / Menge	R 404 a / 280 g	R 404 a / 280 g	
Energieverbrauch	3,7 kWh / 24 h	3,7 kWh / 24 h	
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -25 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	-18 bis -25 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	136 kg / 126 kg	126 kg / 116 kg	
VERKLEIDUNG			
außen	CHR	weiß	
innen	CNS	Kunststoff	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	465.600	465.620	
Verkaufspreis	2.329,00 €	1.785,00 €	

## **SERIENZUBEHÖR**

5 x Tragrost Gastronorm 2/1, grau

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Tragrost Gastronorm 2/1, grau	465.052.126.5	24,00
Auflageschiene links	465.901.553.2	10,00
Auflageschiene rechts	465.901.553.1	10,00







LABOR 70 RS-TB stille Kühlung, passend für bis zu 66 Eisschalen

# Eiscreme-Lagerschrank Serie LABOR

stille Kühlung, passend für bis zu 66 Eisschalen



- Eiscreme-Lagerschrank mit stiller Kühlung und einer Volltür
- wahlweise innen/außen in CNS (RS/RV-TB-CNS) oder weiß pulverbeschichtet Variante (RS/RV-TB-W) mit Kunststoff-Innengehäuse
- Lüfter für Umluft separat zuschaltbar
- ideal zur Aufnahme von bis zu 66 Eisschalen geeignet
- 60 mm starke Energiesparisolierung
- selbstschließende Tür mit aufgesetzter Griffleiste, Schloss und Magnetdichtungsrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar
- steckerfertiges und wartungsfreundliches Kälteaggregat oben außerhalb des Innenraums angeordnet
- manuelle Abtauung und Tauwasserablauf
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße

	LABOR 70 RS-TB-CNS	LABOR 70 RS-TB-W
ABMESSUNGEN (mm)		
Breite außen	670	670
Tiefe außen	925	925
Höhe außen	2050	2050
Breite innen	550	550
Tiefe innen	800	800
Höhe innen	1470	1470
Tiefe bei geöffneter Tür	1595	1595
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	668 l	668 I
Abstell- und Lagerflächen		
5 l Eisschalen	bis zu 66 Stck. (360 x 165 x 120)	bis zu 66 Stck. (360 x 165 x 120)
7 l Eisschalen	bis zu 47 Stck. (360 x 165 x 150)	bis zu 47 Stck. (360 x 165 x 150)
9 l Eisschalen	bis zu 41 Stck. (360 x 165 x 180)	bis zu 41 Stck. (360 x 165 x 180)
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	560 W / 230 V	560 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404 a / 440 g	R 404 a / 440 g
Energieverbrauch	7,7 kWh / 24 h	7,7 kWh / 24 h
Geräuschpegel	55 dB	55 dB
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-18 °C bei 25 °C	LIT und 60 % PE
Defeich	-18 C Del 23 C	OT UIIU OU 70 KF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht	158 kg	158 kg
VERKLEIDUNG außen	CNS	weiß
innen	CNS	plastifiziertes Stahlblech
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	453.147.540.015	453.147.540.020
Verkaufspreis	2.566,00 €	2.639,00 €

CE	DI	EN	17	HD	EL	IOR	
)E	N	IEI)	V Z	םט	ΕГ	חטו	

5 x Auflagerost CNS 720 x 534 mm, inkl. Befestigung

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Auflagerost CNS 720 x 534 mm, inkl. Befestigung	453.100.000.100	53,00
Edelstahl Eisschale 4,75 l, 260 x 165 x 170 mm	052.260.165.170	28,00
Edelstahl Eisschale 5,00 l, 360 x 165 x 120 mm	052.360.165.120	21,00
Edelstahl Eisschale 7,00 l, 360 x 165 x 150 mm	052.360.165.150	26,00
Edelstahl Eisschale 9,00 l, 360 x 165 x 180 mm	052.360.165.180	30,00











### MASTER ICE 730 RV-TB-CNS Umluftkühlung, passend für bis zu 54 Eisschalen

## Eiscreme Lagerschrank MASTER ICE 730 RV-TB-CNS

Umluftkühlung, passend für bis zu 54 Eisschalen



- Eiscreme-Lagerschrank mit Umluftkühlung und einer Volltür
- außen und innen aus CNS DIN 1.4301
- 60 mm starke Isolierung
- selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen
- steckerfertiges und wartungsfreundliches Kälteaggregat
- Umluftverdampfer im Innenraum
- automatische Abtauung

Gewicht

Das Gerät ist ideal zur Aufnahme von Eisschalen auf Tragrosten 650 x 530 mm geeignet.

ABMESSUNGEN (mm)	
Breite außen	740
Tiefe außen	920
Höhe außen	2010
Breite innen	620
Tiefe innen	805
Höhe innen	1480
Tiefe bei geöffneter Tür	1660
LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	720
Abstell- und Lagerflächen	Aufnahme von bis zu 54 Stck. 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120)
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	890 W / 230 V

TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	890 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404 a / 1200 g
Energieverbrauch	8,8 kWh
Geräuschpegel	56 dB
TEMPERATURANGAREN	

Bereich	-15 bis -25 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	

160 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS
innon	CNS

BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	453.030.073.001
Verkaufspreis	3.765,00 €

Verkaarspreis	517 65/66 4
SERIENZUBEHÖR	
5 x Auflagerost, grau, plastifiziert, 650 x 530 mm	
5 x Auflagerost, CNS, 650 x 530 mr	m

COMPERTUREUS		5
SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl Eisschale 4,75 l, 260 x 165 x 170 mm	052.260.165.170	28,00
Edelstahl Eisschale 5,00 l, 360 x 165 x 120 mm	052.360.165.120	21,00
Edelstahl Eisschale 7,00 l, 360 x 165 x 150 mm	052.360.165.150	26,00
Edelstahl Eisschale 9,00 l, 360 x 165 x 180 mm	052.360.165.180	30,00
Auflagerost, grau, plastifiziert, 650 x 530 mm	453.950.073.000	34,00
Auflagerost, CNS, 650 x 530 mm	453.950.073.001	85,00
Auflageschienen (2 Stück), aus CNS	453.950.073.010	31,00





