

Modellgrößen BRAVO TRITTICO

| Modell | | 122 | 183 | 305 | 457 | 610 | 1015 | 1020 |
|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Kapazität je Zyklus | Lt. | 2,5 | 3 | 5 | 8,3 | 10 | 15 | 20 |
| Durchschnitt Produktion (1) | Lt./h | 8/12 | 12/18 | 20/30 | 30/50 | 40/60 | 60/90 | 75/120 |
| Spannung (2) | Volt/Hz/Ph | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Leistung | kW (3) | 3.2 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 9 | 11.2 | Start Pr., Pl 18.6 Ex. Pr.,Evo 17.3 |
| Breite | cm | 36 | 50 | 51 | 51 | 61 | 61 | 61 |
| Tiefe | cm | 68 | 79 | 80 | 95 | 95 | 100 | 115 |
| Höhe | cm | 70 | 78 | 140 | 140 | 141 | 141 | 144 |
| Gewicht St. Premium | kg | 90 | 114 | 238 | 295 | 329 | 369 | 495 |
| Gewicht St. Plus | kg | 91 | 120 | 252 | 291 | 341 | 389 | 515 |
| Gewicht Ex. Premium | kg | 91 | 120 | 252 | 291 | 341 | 389 | 515 |
| Gewicht Ex. Evo | kg | 93 | 122 | 256 | 309 | 346 | 391 | 510 |

(1) Die Stundenproduktion variiert je nach verwendeter Mischung und Dickflüssigkeit des Endproduktes.

(2) Erhältlich auch mit 60 Hz.

(3) Die Absorption in kW ist als durchschnittlicher Stundenverbrauch mit einer Standardmischung wie "Fiordilatte" zu betrachten.

Es gibt alle Maschinen Wasser- sowie Luftgekühlt !