

Modellgrößen Tiefkühltruhen Serie CAL

| Modelle | CAL 22 | CAL 35 | CAL 45 | CAL 53 | CAL 61 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| mit geschäumtem Schiebedeckel und Aluminiumrahmen | | | | | |
| Abmessungen (mm) | | | | | |
| außen (BxTxH) | 724 x 654 x 916 | 1054 x 654 x 916 | 1304 x 654 x 916 | 1504 x 654 x 916 | 1704 x 654 x 916 |
| innen (BxTxH) | 606 x 536 x 726 | 936 x 536 x 726 | 1186 x 536 x 726 | 1386 x 536 x 726 | 1586 x 536 x 726 |
| Leistungsdaten | | | | | |
| Bruttoinhalt | 209 L | 337 L | 435 L | 513 L | 590 L |
| Anzahl max. mögl. Körbe (Sonderzubehör) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Technische Daten | | | | | |
| Anschlusswert | 141 W / 230 V | 166 W / 230 V | 226 W / 230 V | 290 W / 230 V | 290 W / 230 V |
| Kälteleistung | 162 W / VT -10°C | 303 W / VT -10°C | 303 W / VT -10°C | 455 W / VT -10°C | 455 W / VT -10°C |
| Kältemittel/Menge | R 134a / 150g | R 134a / 225g | R 134a / 245g | R 134a / 260g | R 134a / 280g |
| Energieverbrauch | 2 kWh / 24h | 2,4 kWh / 24h | 3,3 kWh / 24h | 4,2 kWh / 24h | 4,2 kWh / 24h |
| Temperaturangaben | | | | | |
| Bereich | -18 bis -22°C bei 30°C UT und 60% RF | | | | |
| Klimaklasse | 4 (+30°C UT unf 55 % RF) | | | | |
| Gewichtsangabe | | | | | |
| Gewicht Brutto / Netto | 46 kg / 41 kg | 58 kg / 52 kg | 68 kg / 61 kg | 71 kg / 64 kg | 82 kg / 74 kg |
| Verkleidung | | | | | |
| außen | schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß | | | | |
| innen | strukturiertes Aluminium | | | | |

| Sonderzubehör | Preis |
|--|----------|
| Korb für CAL, B x T x H in mm: 270 x 520 x 315 | 13,00 €* |
| Schloss-Satz, komplett mit Schrauben, Zylinder und 1 Schlüssel | 18,00 €* |
| Trenngitter für Korb, für CAL / CABC / NOVA 22 bis 61 | 9,00 €* |

*Alle genannten Preise zzgl. 19 % MwSt.